


MULTIFLOC

SCHEDA TECNICA

FLOCCULANTE PER ACQUA DI PISCINA



CARATTERISTICHE GENERALI

MULTIFLOC è un flocculante liquido indicato per aumentare il potere filtrante dei tradizionali filtri a quarzo ed eliminare eventuali tracce di ferro dalle acque. **MULTIFLOC** combatte l'effetto "opalescenza" favorendo una equilibrata chiarificazione dell'acqua di piscina. Viene utilizzato per la flocculazione delle acque di piscina e acque industriali ma anche per la chiarificazione delle acque potabili.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

La dose di impiego varia a seconda delle impurità da eliminare, in genere la concentrazione di **MULTIFLOC** varia da 1 a 3 g / m³. Aggiungere il prodotto in un punto di turbolenza locale in modo da ottenere una miscelazione omogenea e completa.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallo paglierino
Odore:	inodore
Densità (20°C g/cm ³):	1,2 ± 0,05
pH Tal Quale:	2 ± 0.5
Non contiene colori, profumi e sostanze allergizzanti.	
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.	



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo.
Non contiene tensioattivi. Non contiene fosforo.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Trigger montato	Confezione	Codice EAN
K72041	12 Kg	n.a.	tanica	



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 12 KG	60	60	20

Rev. 0 del 01.04.21

